

蒸し器

エロフィン式放熱パイプによるクリーンな蒸気発生装置を内蔵。

庫内下部に内蔵したエロフィン式放熱パイプによる独自の蒸気発生装置により、水道水をクリーンな蒸気に変えてムラなく効率よく蒸し上げます。

除湿排気装置搭載型だから、設置場所を選ばない

庫内排気には、除湿排気装置を採用。強力なファンで臭いもろとも加熱調理後の蒸気を吸いこみ、コンデンサーで冷やして庫外に排出する。

専用カートで、作業を省力化

10枚の蒸しバットが収納できる専用カートに蒸しバットを入れ、そのまま庫内に入れるだけ、作業は極めて簡単。手間をかけずに多量の蒸し物を効率良く蒸し上げます。



NSCA-1蒸しバット(オプション)

外形寸法(mm)	有効寸法(mm)	価格(円)
655×465×65	635×445×51	32,000

カート

	寸法(mm)
カート	610×700×1450

蒸し器

型 式	外形寸法 間口×奥行×高さ (mm)	給水 口径 (A)	排水 口径 (A)	庫内 排水 (A)	蒸 気			消費電力 单相100V (kW)
					給気 (A)	排気 (A)	消費量 (kg/h)	
NSCA-1	930×1010×2135	20	20	25	20	20	110	0.43

※カート・バットは別売です。 ※庫内排水は接続できません。側溝または排水弁を設備に設けてください。 ※価格については営業にお問い合わせください。